

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2026 KTM 790 DUKE

MOTOR

Estructura	BICILÍNDRICO PARALELO DE 4 TIEMPOS
Cilindrada	799 CM³
Potencia	95 PS
Par máximo	87 NM
Cambio	6 MARCHAS
Emisiones de CO ₂	108 G/KM
Refrigeración	REFRIGERACIÓN POR LÍQUIDO CON INTERCAMBIADOR DE CALOR AGUA/ACEITE
Cilindros del motor	TWIN CYLINDER
EMS	EMS DE BOSCH CON RBW
Lubricante de motor	MOTOREX, POWER SYNTH SAE 10W-50
Ciclo del motor	4-STROKE
Silenciador	SILENCIADORES PRINCIPAL Y SECUNDARIO DE ACERO INOXIDABLE

PARTE CICLO

Diámetro del disco de freno delantero		300 MM
Diámetro del disco de freno trasero		240 MM
Freno delantero	2 PINZAS DE 4 PISTONES MONTADAS RADIALMENTE	
Freno trasero	DISCO DE FRENO, CON PINZA FLOTANTE DE UN PISTÓN	
Cadena		JUNTA EN X 520
Estructura del chasis	CHASIS DE ACERO AL CROMO MOLIBDENO, QUE UTILIZA EL MOTOR COMO ELEMENTO INTEGRANTE, CON RECUBRIMIENTO EN POLVO	
Ángulo de dirección		66 °
Estructura del subchasis trasero	ALUMINIO, CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA AL POLVO	
Avance		100 MM
Distancia entre ejes		1.475 MM

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera		WP APEX 43
Suspensión trasera	AMORTIGUADOR WP APEX	
Recorrido de suspensión delantera		140 MM
Recorrido de suspensión trasera		150 MM

DIMENSIONES

Altura del asiento	825 MM
Capacidad del depósito (aprox.)	14 L
Altura libre al suelo	186 MM
Peso con el depósito lleno	187 KG
Ruedas	3.50 X 17"; 5.50 X 17"
Ruedas	LLANTAS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO