

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2026 KTM 390 SMC R

MOTOR

Estructura	MOTOR MONOCILÍNDRICO DE 4 TIEMPOS
Cilindrada	398.7 CM³
Potencia	45 PS
Par máximo	39 NM
Cambio	6 MARCHAS
Emisiones de CO ₂	79 G/KM
Refrigeración	REFRIGERACIÓN LÍQUIDA
Cilindros del motor	MONOCILÍNDRICO
EMS	EMS DE BOSCH CON RBW
Lubricante de motor	MOTOREX FORMULA 4T 15W/50
Ciclo del motor	4 TIEMPOS
Tipo de accionamiento	DE COMBUSTIÓN INTERNA

PARTE CICLO

Diámetro del disco de freno delantero		320 MM
Diámetro del disco de freno delantero		12.6 INCH
Diámetro del disco de freno trasero		240 MM
Diámetro del disco de freno trasero		9.45 INCH
Freno delantero	DISCO FLOTANTE, PINZAS RADIALES BYBRE DE 2 PISTONES	
Freno trasero	PINZA FLOTANTE BYBRE DE 1 PISTÓN	
Cadena	JUNTA EN X 520	
Estructura del chasis	CHASIS MULTITUBULAR DE ACERO, PINTADO AL POLVO	
Ángulo de dirección	63.1 °	
Estructura del subchasis trasero	CHASIS DE ACERO TIPO TRELLIS ATORNILLADO, RECUBRIMIENTO EN POLVO	
Avance	111 MM	
Distancia entre ejes	1453 MM	

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	WP APEX OPEN CARTRIDGE 43 MM
Suspensión trasera	WP APEX SPLIT PISTON
Recorrido de suspensión delantera	230 MM
Recorrido de suspensión trasera	230 MM
Recorrido de suspensión delantera	9.06 INCH
Recorrido de suspensión trasera	9.06 INCH
Suplemento suspensión delantera	COMPRESIÓN Y REBOTE AJUSTABLES - 30 CLICS
Suplemento suspensión trasera	PRECARGA CON ANILLO SUPERIOR Y REBOTE CON 20 CLICS

DIMENSIONES

Altura del asiento	860 MM
Capacidad del depósito (aprox.)	9 L
Altura libre al suelo	270 MM
Peso (sin combustible)	154 KG
Capacidad del depósito (aprox.)	2.38 US GAL
Peso con el depósito lleno	161 KG
Ruedas	2 X 17"; 4 X 17"
Ruedas	LLANTAS DE ALUMINIO DE RADIOS