

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2026 KTM 790 ADVENTURE

MOTOR

Estructura	BICILÍNDRICO PARALELO DE 4 TIEMPOS
Cilindrada	799 CM³
Potencia	95 PS
Par máximo	87 NM
Cambio	6 MARCHAS
Emisiones de CO2	100 G/KM
Refrigeración	REFRIGERACIÓN POR LÍQUIDO CON INTERCAMBIADOR DE CALOR AGUA/ACEITE
Cilindros del motor	BICILÍNDRICO
EMS	EMS DE BOSCH CON RBW
Lubricante de motor	MOTOREX, POWER SYNTH SAE 10W-50
Ciclo del motor	4 TIEMPOS
Tipo de accionamiento	DE COMBUSTIÓN INTERNA
Silenciador	SILENCIADORES PRINCIPAL Y SECUNDARIO DE ACERO INOXIDABLE

PARTE CICLO

Diámetro del disco de freno delantero		320 MM
Diámetro del disco de freno delantero		12.6 INCH
Diámetro del disco de freno trasero		260 MM
Diámetro del disco de freno trasero		10.24 INCH
Freno delantero	2 PINZAS DE 4 PISTONES MONTADAS RADIALMENTE, DISCO DE FRENO	
Freno trasero	PINZA FLOTANTE DE 2 PISTONES, DISCO DE FRENO	
Cadena	JUNTA EN X 520	
Estructura del chasis	CHASIS DE ACERO AL CROMO MOLIBDENO, QUE UTILIZA EL MOTOR COMO ELEMENTO INTEGRANTE, CON RECUBRIMIENTO EN POLVO	
Ángulo de dirección	64.1 °	
Estructura del subchasis trasero	MULTITUBULAR DE ACERO AL CROMO-MOLIBDENO, PINTADO AL POLVO	
Avance	107.8 MM	
Distancia entre ejes	1509 MM	

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	WP APEX 43
Suspensión trasera	AMORTIGUADOR WP APEX
Recorrido de suspensión delantera	200 MM
Recorrido de suspensión trasera	200 MM
Recorrido de suspensión delantera	7.87 INCH
Recorrido de suspensión trasera	7.87 INCH
Suplemento suspensión delantera	COMPRESIÓN, REBOTE
Suplemento suspensión trasera	PRECARGA / REBOTE

DIMENSIONES

Altura del asiento	840/860 MM
Distancia entre ejes	1509 ± 15 MM
Capacidad del depósito (aprox.)	20 L
Altura libre al suelo	233 MM
Peso (sin combustible)	203 KG
Capacidad del depósito (aprox.)	5.28 US GAL
Tolerancia distancia entre ejes	0.59 INCH
Ruedas	2.50 X 21"; 4.50 X 18"
Ruedas	RUEDAS DE ALUMINIO RADIADAS TUBELESS