

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2026 KTM 1390 SUPER DUKE R EVO

MOTOR

Estructura	V2 A 75°, 4 TIEMPOS
Cilindrada	1350 CM³
Potencia	190 PS
Par máximo	145 NM
Cambio	6 MARCHAS
Emisiones de CO2	139 G/KM
Refrigeración	REFRIGERACIÓN POR LÍQUIDO CON INTERCAMBIADOR DE CALOR AGUA/ACEITE
Cilindros del motor	BICILÍNDRICO
EMS	EMS DE KEIHIN CON RBW Y CONTROL DE CRUCERO, DOBLE ENCENDIDO
Lubricante de motor	MOTOREX, SAE 10W-50
Ciclo del motor	4 TIEMPOS
Tipo de accionamiento	DE COMBUSTIÓN INTERNA
Silenciador	SILENCIADOR PRIMARIO Y SECUNDARIO DE ACERO INOXIDABLE CON DOS CATALIZADORES

PARTE CICLO

Diámetro del disco de freno delantero		320 MM
Diámetro del disco de freno delantero		12.6 INCH
Diámetro del disco de freno trasero		240 MM
Diámetro del disco de freno trasero		9.45 INCH
Freno delantero	2 PINZAS FIJAS RADIALES MONOBLOQUE DE CUATRO PISTONES BREMBO STYLEMA	
Freno trasero	DISCO DE FRENO, CON PINZA FIJA BREMBO DE DOS PISTONES	
Cadena		525 X RING
Estructura del chasis	CHASIS ENTRAMADO EN ACERO AL CROMO-MOLIBDENO, CON PULVIREVESTIMIENTO	
Ángulo de dirección		65.3 °
Estructura del subchasis trasero	FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO/COMPUESTO	
Avance		101 MM
Distancia entre ejes		1491 MM

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	WP APEX-USD Ø 48 MM, SEMI-ACTIVE (GEN 3)
Suspensión trasera	WP APEX-LINKAGE SHOCK, SEMI-ACTIVE (GEN 3)
Recorrido de suspensión delantera	125 MM
Recorrido de suspensión trasera	140 MM
Recorrido de suspensión delantera	4.92 INCH
Recorrido de suspensión trasera	5.51 INCH
Reajuste suspensión delantera	SEMI-ACTIVO, PRECARGA ELECTRÓNICA

DIMENSIONES

Altura del asiento	834 MM
Distancia entre ejes	1491 ± 15 MM
Capacidad del depósito (aprox.)	17.5 L
Altura libre al suelo	149 MM
Peso (sin combustible)	200 KG
Capacidad del depósito (aprox.)	4.62 US GAL
Peso con el depósito lleno	212 KG
Tolerancia distancia entre ejes	0.59 INCH
Ruedas	3.50 X 17"; 6 X 17"
Ruedas	LLANTAS EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO