ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2026 KTM 690 ENDURO R

MOTOR

Estructura	**MOTOR MONOCILÍNDRICO DE 4 TIEMPOS**
Cilindrada	**692.7 CM³**
Potencia	**79 PS**
Par máximo	**73 NM**
Cambio	**6 MARCHAS**
Emisiones de CO_2	**99 G/KM**
Refrigeración	**REFRIGERACIÓN LÍQUIDA**
Cilindros del motor	**MONOCILÍNDRICO**
EMS	**EMS DE KEIHIN CON RBW, DOBLE ENCENDIDO**
Lubricante de motor	**MOTOREX, POWER SYNTH SAE 10W-50**
Ciclo del motor	**4 TIEMPOS**
Tipo de accionamiento	**DE COMBUSTIÓN INTERNA**
Silenciador	**SILENCIADORES PRINCIPAL Y SECUNDARIO DE ACERO INOXIDABLE**

PARTE CICLO

Diámetro de los discos de freno (delantero/trasero)	**300 / 240 MM**
Diámetro del disco de freno delantero	**300 MM**
Diámetro del disco de freno trasero	**240 MM**
Freno delantero	**FRENO DE DISCO**
Freno trasero	**FRENO DE DISCO**
Cadena	**JUNTA EN X 520**
Estructura del chasis	**CHASIS ENTRAMADO EN ACERO AL CROMO-MOLIBDENO, CON PULVIREVESTIMIENTO**
Ángulo de dirección	**62.3 °**
Estructura del subchasis trasero	**DEPÓSITO DE PLÁSTICO AUTOPORTANTE**
Avance	**120 MM**
Distancia entre ejes	**1506 MM**

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	**WP-USD XPLOR 48**
Suspensión trasera	**WP XPLOR CON SISTEMA PRO-LEVER**
Recorrido de suspensión delantera	**265 MM**
Recorrido de suspensión trasera	**250 MM**
Recorrido de suspensión delantera	**10.43 INCH**
Recorrido de suspensión trasera	**9.84 INCH**
Reajuste suspensión delantera	**COMPRESIÓN Y REBOTE AJUSTABLES**
Reajuste suspensión delantera	**AJUSTE DE COMPRESIÓN (ALTA Y BAJA VELOCIDAD), REBOTE Y PRECARGA**

DIMENSIONES

Altura del asiento	**935 MM**
Distancia entre ejes	**1506 ± 15 MM**
Capacidad del depósito (aprox.)	**13.3 L**
Altura libre al suelo	**265 MM**
Peso (sin combustible)	**152 KG**
Capacidad del depósito (aprox.)	**3.51 US GAL**
Peso con el depósito lleno	**162 KG**
Tolerancia distancia entre ejes	**0.59 INCH**
Ruedas	**1.85 X 21"; 2.5 X 18"**