# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## 2026 KTM 690 SMC R

### MOTOR

| | |
|---|---|
| Estructura | MOTOR MONOCILÍNDRICO DE 4 TIEMPOS |
| Cilindrada | 692.7 $CM^3$ |
| Potencia | 79 PS |
| Par máximo | 73 NM |
| Cambio | 6 MARCHAS |
| Emisiones de $CO_2$ | 96 G/KM |
| Refrigeración | REFRIGERACIÓN LÍQUIDA |
| Cilindros del motor | MONOCILÍNDRICO |
| EMS | EMS DE KEIHIN CON RBW, DOBLE ENCENDIDO |
| Lubricante de motor | MOTOREX, POWER SYNTH SAE 10W-50 |
| Ciclo del motor | 4 TIEMPOS |
| Tipo de accionamiento | DE COMBUSTIÓN INTERNA |
| Silenciador | SILENCIADORES PRINCIPAL Y SECUNDARIO DE ACERO INOXIDABLE |

## PARTE CICLO

| | |
|---|---|
| Diámetro de los discos de freno (delantero/trasero) | **320 / 240 MM** |
| Diámetro del disco de freno delantero | **320 MM** |
| Diámetro del disco de freno trasero | **240 MM** |
| Freno delantero | **FRENO DE DISCO** |
| Freno trasero | **FRENO DE DISCO** |
| Cadena | **JUNTA EN X 520** |
| Estructura del chasis | **CHASIS ENTRAMADO EN ACERO AL CROMO-MOLIBDENO, CON PULVIREVESTIMIENTO** |
| Ángulo de dirección | **63.6 °** |
| Estructura del subchasis trasero | **DEPÓSITO DE PLÁSTICO AUTOPORTANTE** |
| Avance | **110 MM** |
| Distancia entre ejes | **1476 MM** |

## SUSPENSIÓN

| | |
|---|---|
| Suspensión delantera | **WP APEX-USD Ø 48 MM** |
| Suspensión trasera | **WP APEX CON SISTEMA PRO-LEVER** |
| Recorrido de suspensión delantera | **224 MM** |
| Recorrido de suspensión trasera | **240 MM** |
| Recorrido de suspensión delantera | **8.82 INCH** |
| Recorrido de suspensión trasera | **9.45 INCH** |
| Reajuste suspensión delantera | **COMPRESIÓN Y REBOTE AJUSTABLES** |
| Reajuste suspensión delantera | **AJUSTE DE COMPRESIÓN (ALTA Y BAJA VELOCIDAD), REBOTE Y PRECARGA** |

## DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| Altura del asiento | **899 MM** |
| Distancia entre ejes | **1476 ± 15 MM** |
| Capacidad del depósito (aprox.) | **13.3 L** |
| Altura libre al suelo | **237 MM** |
| Peso (sin combustible) | **152 KG** |
| Capacidad del depósito (aprox.) | **3.51 US GAL** |
| Peso con el depósito lleno | **162 KG** |
| Tolerancia distancia entre ejes | **0.59 INCH** |
| Ruedas | **3.5 X 17"; 5 X 17"** |